



ЛУКОЙЛ
нефтяная компания

ООО "ЛУКОЙЛ - Пермнефтеоргсинтез"

617055 г. Пермь ул. Промышленная, 84

Паспорт качества № 36-2-07-11

Сольвент нефтяной (нефрас А-130/150), высший сорт

ГОСТ 10214-78

Дата изготовления 20.12.2015

Номер резервуара (емкости) - 407

Валив, см -

Масса нетто, т - 280 т

Продукция изготовлена под контролем системы менеджмента качества, сертифицированной на соответствие требованиям ISO 9001 Сертификат ВУС №RU1227513 от 22.10.2009.

№	Наименование показателей	Норма по ГОСТ 10214-78	Фактическое значение
1	Внешний вид и цвет	Бесцветная или слабо-желтого цвета прозрачная жидкость	слабожелтого цвета прозрачная жидкость
2	Плотность при 20 гр.С, г/см ³ , не менее	0,860	0,89
3	Фракционный состав:		
	- Температура начала перегонки, гр.С, не ниже	134,0	135,0
	- 90 % перегоняется при температуре, гр.С, не выше	150,0	143,0
4	Летучесть по ксилолу, не более	1,20	1,08
5	Массовая доля серы, %, не более	0,020	0,020
6	Объемная доля сернистых веществ, %, не менее	99,5	99,9
7	Реакция водной вытяжки	Нейтральная	нейтральная
8	Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, гр.С, не ниже	27	28

Качество продукции соответствует ГОСТ 10214-78

Гарантийный срок хранения: 2 года со дня изготовления.